


## Цветной TFT-дисплей



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый глянцевый	1286 112	1	10	4010337047438

## Характеристики

- Активный цветной TFT-дисплей с высоким разрешением для расширения квартирных станций.
- Унифицированная установка домофонной системы и электромонтаж в приборной коробке.
- Большое многообразие вариантов дизайна благодаря интеграции в серию выключателей. Это обеспечивает единый внешний вид домофонной системы и электроустановочных изделий.
- Передача сигналов и питание аудио- и видеокomпонентов по исключаяющей неправильную полярность и защищенной от короткого замыкания 2-проводной шине.
- Благодаря модульной системе простое расширение квартирных станций цветным TFT-дисплеем.
- Цветной дисплей со светодиодной фоновой подсветкой.
- Функция OSD, т.е. текстовые сообщения на дисплее для показа состояния и навигации по меню.

Выключатель со следующими функциями

- Ручное включение и выключение цветного TFT-дисплея.
- Переключение между камерами – целенаправленный выбор до 15 источников камеры. На дисплее в текстовом виде указывается, какая камера активирована в настоящий момент.

5-позиционный джойстик для настройки параметров

- Для конечного пользователя: яркость, насыщенность цвета, контрастность, а также время включения дисплея.
- Для монтера: выбор языка (немецкий или английский), настройка частоты, установка окончания провода, показ версии, заводская настройка, включение или выключение дисплея, включение или выключение светодиодной подсветки, яркость, насыщенность цвета, контрастность и время включения дисплея.

## Технические характеристики

Источник электропитания:	с помощью соединительного кабеля
Разъемы для вставки дисплея	
- Соединительный кабель:	2 x колодки разъемов
- Видео:	1 колодка разъемов
Система цветов:	PAL
Размер дисплея	
- System 55:	4,57 см (1,8")

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

- Gira F100:	6,35 см (2,5")
Число пикселей	
- System 55:	557 x 234
- Gira F100:	960 x 240
Глубина установки:	33 мм
Температура окружающего воздуха:	от -5°C до +50°C

---

## Указания

- Невозможно использовать в комбинации с квартирной станцией накладного монтажа.
  - Возможна интеграция в Profil 55.
-