




Светодиодная подсветка для ориентации 230 В~ (TX_44) Белая светодиодная подсветка



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	1161 66	1/5	13	4010337161660
 Антрацитовый	1161 67	1/5	13	4010337161677
 Цвет "алюминий"	1161 65	1/5	13	4010337161653

Характеристики

- Светодиодная подсветка для ориентации для частного и промышленного применения.
- Подсветка для ориентации служит, например, для освещения лестничных ступенек, для ориентации в темных коридорах или в качестве светового акцента на фасадах.
- В качестве лампочек, в зависимости от исполнения, используются белые или синие светодиоды.
- Светодиоды потребляют очень мало электроэнергии и имеют очень большой срок службы.
- Устройство устанавливается над коробкой для световых приборов или над нормальной приборной коробкой.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	АС 230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность:	0,85 Вт/5,6 ВА
Сила света	
- Белый:	0,8 кд
- Синий:	0,3 кд
Степень защиты при монтаже с уплотнительным кольцом на приборную коробку:	IP44
Температура окружающего воздуха:	от -15°C до +50°C

Указания

- Для водозащищенного монтажа (IP44) подсветка для ориентации должна устанавливаться на приборную коробку с уплотнительным кольцом (входит в комплект поставки установочной рамки TX_44).
