


Электронный гигростат 230 В~



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый глянцевый	2265 112	1	02	4010337049456

Характеристики

- Гигростат с помощью внутренних датчиков регистрирует содержание влаги, а также температуру в помещении и рассчитывает оптимальную влажность воздуха для соответствующей измеренной температуры.
- Если влажность воздуха превышает значение, настроенное на поворотной кнопке, то гигростат, например, включает вентилятор, чтобы удалить влагу из помещения.
- Активируемое монтером регулирование на базе фиксированного значения (например, в общественных зданиях) предотвращает несанкционированное изменение заданного значения влажности. В этом случае настроено значение соответствует 60% относительной влажности независимо от положения поворотной кнопки на лицевой панели устройства.
- Для того чтобы предотвратить длительную работу вентилятора при общей высокой влажности окружающего воздуха (например, при предгрозовой атмосфере), гигростат контролирует время включения.
- Если через час влажность воздуха не опускается ниже настроенного значения, то вытяжная вентиляция прерывается на четыре часа.
- Это прерывание сигнализируется светодиодом, его можно вручную деактивировать с помощью кнопки.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	АС 230 В, 50 Гц
Ток переключения	
- cos φ = 1:	8 А
- cos φ = 0,6:	4 А
Релейный контакт:	1 замыкающий контакт, потенциально-нагруженный
Диапазон регулирования:	От 20% до 95% отн. вл.
Погрешность измерения:	± 5% отн. вл.
Разность переключения:	± 2 %
Длина провода к нагрузке:	макс. 100 м
Глубина установки:	33 мм
Температура окружающего воздуха:	от 0°C до +50°C